

# DDF458Z

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion ! Ø 13 mm (Produit seul)\*\* (

Équipée pour un usage intensif

Code EAN : 0088381653640



**LXT**  
6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



## AVANTAGES PRODUIT

- Puissante et Compacte
- Protection du moteur contre la poussière
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Nombre de batteries fournies 0  
Batt. compatibles BL1830, BL1840

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 76 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 70 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

# DTD152Z

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 165 Nm (Produit seul)\*\* (

*Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants*

Code EAN : 0088381699099



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Charbon : 196854-2

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850

### Régime

Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min

Vitesse à vide max. 2900 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 165 Nm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Femelle 1/4" Hexa

### Niveaux d'exposition et de vibrations

### Général

Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm

Poids net EPTA 1,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

# DHR202Z

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 20 mm (Produit seul)\*\* (

Grande durabilité et 3 fonctions

Code EAN : 0088381658119



## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Équipé du même mécanisme de frappe que le modèle filaire HR2470FT

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants MAK 2 (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-46545-25, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67290, B-46517-25, P-67228, B-47472-25, B-47232, B-46523-25)

Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-58787, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58609, B-58534, B-58528, B-58512, B-58506, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58497, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58388, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants (B-64381, B-64397, B-64406, B-64412)

Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64238)

Burin auto-affûtant SDS-Plus (B-64244)

Burin large auto-affûtant SDS-Plus (B-64250)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles BL1830, BL1840

### Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton mm  
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules  
Ø max. dans le béton 20 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 26 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Percer Oui  
Mode Perforer Oui  
Mode Buriner Oui

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_r$ ) 11 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 87 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 98 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194435-6

# DJR186Z

Scie réciproc 18 V Li-Ion (Produit seul)\*\* (



Code EAN : 0088381806640



**LXT**  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



## AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Frein électrique : arrêt de la lame instantané
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
  
- Changement de lame sans outil
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack 3 lames S-Express (B-13677)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance de sortie	530 W
Tension	18 V

### Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	0
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850

### Cadence

Cadence de coupe maximale	2800 cps/min
---------------------------	--------------

### Amplitude du mouvement

Longueur de course	32 mm
--------------------	-------

### Capacité de coupe

Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{rv}$ )	13 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	486 x 81 x 222 mm
Poids net EPTA	3,5 kg

# DGA506Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)\*\* (

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Code EAN : 0088381814287



**LXT**  
6.5Ah | 3.2Ah | 1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**ADT** **AFT**

**BRAKE**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Type de batterie 18V 1,5 à 6 Ah

### Régime

Vitesse à vide max. 8500 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 151 mm  
Poids net EPTA 2,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamants COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)  
Disques diamants COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)  
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)  
Disques diamants COMET, BÉTON 3DDG (3D) (B-12778)  
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)  
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)  
Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie (B-45733, B-46953)  
Disques diamants NEBULA, BÉTON (B-53992)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip