

## tesa® 4621

### Ruban toilé extérieur multi-usages

tesa® 4621 est un ruban adhésif vert, composé d'une masse adhésive acrylique et d'un support polyéthylène renforcé d'une toile polyester.

Ce ruban toilé multi-usages se déchire facilement à la main aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement de l'adhésif.

Ce ruban extérieur est étanche, résiste aux conditions extérieures pendant 8 semaines et aucun résidu ne subsiste après son retrait.

Le renfort toilé résiste à l'usure des outils et permet au ruban de rester intact, garantissant ainsi un retrait sans problème. La couleur verte est facile à repérer sur des surfaces variées.

tesa® 4621 offre une adhésion immédiate élevée tout en étant facilement repositionnable. La faible épaisseur assure une conformabilité maximale.

### Principale Application

Le ruban toilé multi-usages tesa® 4621 permet de nombreuses applications extérieures, telles que:

- Masquage lors de travaux de peinture de façades, de marquages de sols, de plâtrage, etc.
- Fixation de protections, comme des films plastique ou des feuilles de papier, pour les maintenir en place
- Fixation et cerclage de fils, câbles et objets en vrac
- Et beaucoup d'autres applications aussi variées que la fixation de signalétique légère sur des murs ou la fermeture de boîtes

### Données Techniques

▪ Support	toile PE extrudé	▪ Résistance à la température max.	95 °C
▪ Épaisseur totale	130 µm	▪ Résistance à la température (30 min)	95 °C
▪ Masse adhésive	acrylique	▪ Résistance aux UV	8 semaines
▪ Adhésion sur acier	3.4 N/cm	▪ Mesh	100 fils/pouce carré
▪ Allongement à la rupture	22 %	▪ Force de déroulement	1.2 N/cm
▪ Résistance à la rupture	54 N/cm		

### Adhésion sur

- |                    |          |                 |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| ▪ Verre (immédiat) | 2.7 N/cm | ▪ PE (immédiat) | 1.1 N/cm |
|--------------------|----------|-----------------|----------|

### Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●●	▪ Certification	aucune
▪ Bords nets	●●●	▪ Tack	●●●●
▪ Retrait facile	oui	▪ Résistance à l'abrasion	●●
▪ Facilité à écrire dessus	oui	▪ Résistance à l'eau	●●●
▪ Convient à la découpe	oui		

Évaluation dans la gamme tesa®: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez visiter <http://l.tesa.com/?ip=04621>

Les produits tesa® prouvent chaque jour, dans des conditions exigeantes, leur qualité remarquable et ils sont régulièrement soumis à des contrôles rigoureux. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles doivent être considérées comme des valeurs moyennes et ne sont pas appropriées pour une spécification précise. C'est pourquoi tesa SE ne donne pas de garanties explicitement ou implicitement quant à une utilisation particulière. Il est du devoir de l'utilisateur de tester l'adéquation du produit tesa® à son objectif et à ses méthodes d'application par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.