



FICHE TECHNIQUE

39-FG1315/RN



GANT G-TEK® EN NYLON TRICOTÉ SANS COUTURE, AVEC ENDUCTION EN LATEX CRÊPÉ SUR LA PAUME ET LES DOIGTS

- La construction en nylon sans couture offre confort, dextérité et respirabilité.
- L'enduction en latex crêpé offre une adhérence supérieure par temps sec et humide
- Forme ergonomique des doigts
- Dos aéré pour faciliter l'évacuation de la transpiration
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La reliure de coton coloré indique la taille

APPLICATIONS

- Construction
- Inspection
- Assemblage
- Manutention
- Traitement des ordures
- Aménagement paysager et jardinage

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Nylon / Enduction Latex Crêpé sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricoté sans couture
COULEUR	Support: ■ Rouge / Enduction: ■ Noir
STYLE POIGNET	Tricot continu
TAILLES	8 -11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 120
COO	Chine


DIMENSIONS (IN/CM)

	7	8	9	10	11
A	9.2 / 23.5	9.4 / 24	10 / 25.5	10.2 / 26	11 / 28
B	3.5 / 9	3.8 / 9.7	3.9 / 10	4.1 / 10.5	4.3 / 11
H	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

PERFORMANCE PROPERTIES

EN388: 3131X

ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.