

Scie stationnaire

TKS 80 EBS

Réf.: 575781

08.10.2020



Vos doigts ont une valeur inestimable !

Avantages et bénéfices

- › Plus de sécurité : Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs. En cas de besoin, la technologie SawStop peut aussi être désactivée
- › Flexible : hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces
- › Coupes sans éclats : moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche
- › Sans risque pour la santé : le capot d'aspiration avec manchon d'aspiration CLEANTEC pour un travail à faible dégagement de poussières et une vue dégagée sur la pièce
- › Peu encombrant : le logement d'outil placé sur le côté offre un espace de rangement optimal pour la lame de scie, la cartouche et le bois de poussée

Principales utilisations

- › Coupe en large jusqu'à une largeur de 820 avec table coulissante, pour une profondeur de coupe de 20 mm
- › Coupe en long jusqu'à une hauteur de 80 mm et une largeur de 600 mm avec extension
- › Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

lame de scie universelle HW W40; cartouche KT-TKS 80; butée angulaire; kit d'aspiration; bois de poussée; clé Allen OC 5; clé à fourche de 50; clé à fourche de 23

Emballage

- › en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2200	W
Régime à vide	1700 - 3500	min ⁻¹
Ø de lame	254	mm
Hauteur de coupe 90°/45°	80/56	mm
Position inclinée	-2 / 47	°
Dimensions de la table	690 x 580	mm
Hauteur de la table repliée	385	mm





Caractéristiques techniques

Hauteur de la table dépliée	900	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
Poids	37	kg






Informations concernant le bruit et les vibrations

Scies: Incertitude (bruit) K	3	dB
Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	102	dB(A)
Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	87	dB(A)






Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Table coulissante	ST TKS 80	575827	4014549343593
	Extension de table	VB TKS 80	575840	4014549362716
	Rallonge	VL TKS 80	575825	4014549343340
	Butée longitudinale	LA TKS 80	575826	4014549343586

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Cartouche	KT-TKS 80	575851	4014549349533
	Lame de scie Panther	254x2,4x30 PW24	575974	4014549351390
	Lame de scie universelle	254x2,4x30 W40	575975	4014549362723
	Lames de scie denture fine	254x2,4x30 W60	575976	4014549351413
	Lame de scie spéciale	254x2,4x30 TF80 L	575977	4014549351420

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Kit de scies plongeantes	TS 55 RQ-Plus-FS	712634	4014549188651
	Perceuse-visseuse	DR 20 E FF-Set	768933	4014549202999
	Scie à onglets radiale	KS 120 REB-Set-UG	575313	4014549299333
	Scie sauteuse sans fil	PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus	575683	4014549331521



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool