

AEXANEIGE PLUFOR

DÉNEIGEANT DÉVERGLAÇANT DE SÉCURITÉ



• DESCRIPTION

Déneigeant déverglaçant 5 actions : technologie limitant la corrosion électrochimique des aciers, fers et bétons, panneaux de signalisation, rails de sécurité, mobilier urbain rendant le produit moins corrosif que le sel, le chlorure de magnésium ou de calcium ; réaction exothermique deux fois supérieure aux déverglaçants classiques ; traceur alimentaire ; double agent anti-dérapant ; retardateur de gel. Résiste jusqu'à -50°C. Contact alimentaire*.

+ Forte exothermie

+ Anti-dérapant

+ Traceur inclus

*Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : AN631

Boîte poudreuse 1l
Carton de 12

• Réf : AN652

Seau 5 Kg

• Réf : AN666

Seau 25 Kg

Code douane

2827200000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• MODE D'EMPLOI

Épandre à l'aide d'une pelle ou d'un matériel d'épandage professionnel. Répartir le plus uniformément possible, la partie colorée permet de visualiser les endroits déjà traités. Laisser agir, le produit s'enfonce rapidement dans la couche de neige et de verglas et la fait fondre. Quelques minutes suffisent pour obtenir un sol sécurisé. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Dosage :

En Préventif : 30g/m²

En curatif : 30 à 80g/m² selon l'épaisseur de la neige ou du verglas.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mélange de particules blanches et vertes
- Densité à 20°C : 0.80+/- 0.05
- Matière réactive : 80 %
- Température de protection : 55°C
- Biodégradable
- Fonte exothermique : 513 kJ
- Résidus : 20% agent antidérapant minéral

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France