

DÉCAP'FORT GRAFFITI

DECAPANT PUISSANT SPECIAL GRAFFITI



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1417

Aérosol - 12 x 650 ml
Volume net : 400 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Fiche Technique

AEXALT

Mise à jour : 06/2016

• DESCRIPTION

Pour le décapage de graffiti à base de peinture sur les murs béton, ciment, pierre, brique, carrelage, etc.

Puissant décapant polyvalent gélifié spécialement mis au point pour décaper les graffitis incrustés dans les supports minéraux. Renforcé, très énergique vis-à-vis des peintures, vernis, revêtements, même fortement polymérisés. Il élimine la plupart des peintures et vernis (acryliques, cellulosiques, époxy, glycéro, laques etc...). Utilisable sur tous supports (sauf plastiques). Sa formule optimisée permet une application y compris sur surface verticales et sans coulure.

Exempt des solvants chlorés et non classé CMR.

• MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi et appliquer sur le support en pulvérisant à une distance de 20cm environ. Laisser agir jusqu'au ramollissement de la peinture.

NB le temps d'action varie suivant le type et l'ancienneté de la peinture et le nombre de couches. En général, le temps de décapage ne dépasse pas 20 minutes.

Éliminer la peinture à la spatule. Si nécessaire, refaire une application jusqu'au décapage complet.

Si la tenue de la peinture persiste, l'usage de la spatule ou brosse métallique peut s'avérer nécessaire. Rincer à l'eau claire. Bien laisser sécher avant l'application d'un nouveau revêtement.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif : mélange optimisé de solvants polaires, aliphatiques et de paraffine.

Propulseur : Diméthylether (Extrêmement inflammable).

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH05.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net

AEXALT