



Produit :

5005-20

Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38mm 1 1/2", 10m

Présentation produit

Tuyau de refoulement flexible idéal pour évacuer ou transporter de l'eau rapidement. Il est composé d'une double couche en PVC souple avec renforcement de tresses en polyester et est parfait pour une utilisation avec des pompes. Robuste, il résiste aux intempéries, aux variations de températures (-10 °C à +50 °C) et aux UV. Il est exempt de cadmium, de plomb, de baryum et d'impuretés. Il n'a pas besoin d'être séché et est très compact, pour un stockage simplifié. Livré avec collier de serrage.

Image du produit



Description

Réf. GARDENA	5005-20
Désignation	Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38mm 1 1/2", 10m
EAN gencod	4 078 500 053 556
Conditionnement	1
PNC	970 489 701

Caractéristiques



Utilisation	Tuyau souple et flexible, parfait pour une utilisation avec des pompes.	
Caractéristiques techniques	Diamètre	38 mm (1 1/2")
	Pression de fonctionnement max.	5 bar
	Pression de rupture	15 bar
	Résistant au gel, aux intempéries et aux UV	Oui
	Place de serrage du collier	32 - 50 mm 1 1/4"
Dimensions produit	Largeur du collier	9 mm
	Longueur (en mm)	259
	Largeur (en mm)	259
	Hauteur (en mm)	70
Dimensions packaging	Poids (en g)	2500
	Longueur (en mm)	260
	Largeur (en mm)	260
	Hauteur (en mm)	5
Conditionnement	Poids (en g)	2700
	Longueur (en mm)	260
	Largeur (en mm)	260
	Hauteur (en mm)	5
	Poids (en g)	2700

Garantie



Sous réserve de modifications

Durée	12 ans
-------	--------