

KBE 32

Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu'à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 vitesse compacte et ultra-légère aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage sur chantier.

766,80 € avec VAT
(639,00 € HT)

Référence: 7 270 94 61 00 0



Avantages

- > Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition et au guidage intégré du cordon moteur.
- > Durée de vie sans compromis grâce à une conception de réducteur d'une longévité optimale avec jusqu'à 400 heures de fonctionnement.
- > Léger, avec un moteur HIGH POWER FEIN et un couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- > Excellent rapport qualité/prix.
- > Refroidissement interne.
- > Effort magnétique élevé.
- > Cabestan réversible droite/gauche.
- > Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- > Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- ✓ 1 pompe à main
- ✓ 1 sangle de sécurité
- ✓ 1 grille de protection contre les copeaux
- ✓ 1 coffret
- ✓ 1 support pour réservoir
- ✓ 1 éjecteur 100 mm
- ✓ 1 clé Allen 5 mm

Equipement

- ✓ Cabestan réversible



Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm



Travailler en hauteur



Utilisation sur chantier



Utilisation en atelier



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 200 W

Puissance utile

770 W

Vitesse en charge

450 trs/min

Vitesse à vide

700 trs/min

Ø max. de la fraise carbure

32 mm

Ø max. de la fraise HSS

32 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

Emmanchement

3/4 in Weldon

Course

90 mm

Effort magnétique

10 000 N

Dimensions du pied magnétique

175 x 80 mm

Câble avec fiche

3 m

Poids selon EPTA

10,80 kg

Une grande variété d'applications

