

Référence article	0 601 065 501
EAN	4053423303278
BA 3.7V 3.0Ah XL et câble USB-C® 1 600 A03 1FZ	✓
Clip de plafond DK 20 Professional 1 608 M00 C4C	✓
Coffret de transport	✓
Platine de mesure laser	✓
Poche	✓
Support universel LB 10 Professional	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Construction métallique Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation Électriciens
-----------------	--

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	3,7 V
Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Plage de travail, valeur	30 m
Portée	rayon jusqu'à 30 m
Plage de travail avec récepteur, valeur	80 m
Portée avec cellule de réception	rayon jusqu'à 80 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Batterie Li-Ion 3,7 V (3 000 mAh)
Autonomie, max.	5 h (Li-Ion) et 5 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Poids env.	0.93 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	3 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 7



Information Ventes

Positionnement

- Laser lignes intuitif pour des alignements faciles

Avantage utilisateur

- Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière
- Nouveau bloc de touches pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d'énergie pour une longue autonomie de batterie
- Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption