

Affleureuse modulaire

MFK 700 KA EQ-Plus

Réf.: 578710

28.05.2025



La fin du chant parfait

Avantages et bénéfices

- Spécialiste : Affleureuse pour affleurer et arrondir les bords qui dépassent
- Dreamteam : la complément idéal pour la Plaqueuse de chants CONTURO KA 65
- Aide au guidage : le système d'évacuation de copeaux fait office de guide pour affleurer des bords en biais de 0° à 45°
- Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm près
- Universel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'à 32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mm
- Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayures
- Grand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précis
- Changement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la broche
- Pratique : design épuré, poids léger et équilibre optimal
- Aspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisage
- Régulation de la vitesse : À régler selon le matériel
- Frein à billes ultra cool : pour bosser sans rayer
- Durée de vie prolongée : contrôle de la température du moteur

Principales utilisations

- Affleureuse spécialement conçue pour l'affleurage et l'arrondi des surplus de chant
- Frein pour le roulement à billes unique garantit des résultats de travail parfaits et sans rayure
- Affleurage de chants en biais de 0-45° (en fonction de la fraise)

Garantie all-inclusive*

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

pince de serrage Ø 8 mm; clé à fourche OC 19; câble secteur plug it (4 m); Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720	W
Régime à vide	10000 - 26000	min ⁻¹
Ø pince de serrage	6 - 8	mm
Ø de fraise max.	32	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Longueur de câble	4	m
Poids du produit sans accessoires	1,9	kg
Poids de transport incluant les accessoires	3,9	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Fraiseuses: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Fraiseuses: Incertitude (bruit) K	1,5	dB
Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Fraiseuses: Série de normes EN	62840	
Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	81	dB(A)
Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	92	dB(A)

Accessoires

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Broche porte-outil	S8 1,5-5 KL16	499803	4014549202241
 Broche porte-outil	S8 1,5-5 KL28	499804	4014549202258
 Broche porte-outil	S8 1,5-5 D14	499805	4014549202265
 Câble plug it	H05 RN-F-4	203914	4014549318836
 Câble plug it	H05 RN-F4/3	203935	4014549319093

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Fraise à chanfreiner	S8 HW 45° D26-KL OFK	499799	4014549202197
 Fraise à affleurer à plaquettes réversibles	S8 HW D19 12x12 KL OFK	499806	4014549202272
 Porte-balai avec charbon	PS 300 EQ	490220	4014549006047
 Pince de serrage	SZ-D 8/OF 1010	488755	4014549083055
 Pince de serrage	SZ-D 6/OF 1010	488760	4014549083154

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Pince à couper	KP 65/2	499896	4014549206584
	Plaque adaptatrice	AP-KA 65	500175	4014549213773
	Table multifonctions	MFT/3	495315	4014549096420
	Aspirateur	CTM 26 EI	577918	4014549431474



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL