

Fiche technique

Corps TS 5000

SoftClose *



Pour le ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 2-6 à vitesse de fermeture réglable individuellement dans un angle d'ouverture de la porte de 0 à 15°

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final / amortisseur de fin de course réglable par l'avant via une valve
- Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps TS 5000 SoftClose *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Vitesse de fermeture finale, réglable	Oui
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
Ferme-porte TS 5000 SoftClose *	Taille EN 2-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	183430	blanc RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 SoftClose *	Taille EN 2-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	181792	EV1	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 SoftClose *	Taille EN 2-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	181793	selon RAL	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 SoftClose *	Taille EN 2-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	183431	Porte coulissante en acier inoxydable	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite

ACCESSOIRES DE MONTAGE**ÉQUERRE D'HUISSERIE**

pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	049240	EV1
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	052352	bronze foncé
Équerre d'huissierie	pour TS 5000 / TS 4000	104451	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.