

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 674 Supra CEVOLUTION



Propriétés

Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■□□

Avantages du produit

Usage universel pour tâches de meulage dans le domaine de l'acier
- Convient également pour l'acier inoxydable - Rapport qualité-prix optimal grâce au grain en céramique - SMT 674 intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme		Grain		Vmax m/s		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence														
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 t/min		10		369262														
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 t/min		10		369261														

Application

Acier	●
Acier inoxydable	◐

Domaines d'utilisation

- ▶ Serrurerie
- ▶ Construction métallique
- ▶ Construction navale














Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369260
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369269
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369265
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369276
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	369259
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	369258
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	369257
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	369275
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	369274
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	369273
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	369268
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	369267
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	369266

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

