



Niveaux double semelle

165-60

165-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:12:32





DESCRIPTION

Niveaux double semelle

VISIBILITE : 3 fioles : horizontale, verticale et à 45°.

PRATIQUE : Passes main.

Transport et nivellement vertical facilité.

Permet la lecture de la verticalité quelque soit votre position grâce au miroir interne à 45°. Lecture frontale et lecture latérale. Niveau double semelle rectifiée. Embouts antichocs Précision : < 0,5mm/m.

NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:12:32



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	NIVEAU DOUBLE SEMELLE 600 MM
Référence commerciale	165-60
L (mm)	600
Poids (g)	580
e (mm)	25
h (mm)	60
Garantie	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-02-16 10:12:32

