

Tondeuse 46 cm LXT®

DLM460Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 700 m² de tonte avec une seule charge

Système Mulching. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. Technologie XPT. Hauteur de coupe à réglage centralisé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple. Solides roues sur roulement à billes. Clé de sécurité.



36V   36V LXT BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	46 cm
Zone de tonte	800 m ²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre de la roue arrière	20,5 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Capacité du bac de ramassage	60 L
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	25,3 - 27,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1319 - 1518 x 532 x

AVANTAGES PRODUITS

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381866842

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

199367-2

Lame de tondeuse à gazon 460 mm

643535-4

cle

671660001

Obturateur



782210-8

Clé de douille 17



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191Y63-8

LAME MULCHING DLM460

