

Affleureuse

OFK 500 Q-Plus R3

Réf.: 578716

28.05.2025



Le pro des chants. Ergonomique, easy, rapide.

Avantages et bénéfices

- › Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm près
- › Pas de fraisage raté : Adaptation parfaite de toutes les fraises OFK 500 (R1-6, chanfreins, affleurage)
- › Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayures
- › Précision : Précision de concentricité grâce à une connexion stable entre la fraise et le moteur
- › Changement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la broche
- › Pratique : design épuré, poids léger et équilibre optimal
- › Espace de mouvement : grâce à la plaque à ressort du frein à roulement à billes, on a plus de liberté de mouvement en bossant sans aspiration
- › Support varié : le capot d'aspiration transparent avec frein à roulements à billes intégré guide, freine et aspire

Principales utilisations

- › Arrondir et chanfreiner rapidement des poutrelles, cadres et panneaux
- › Arasement de couvre-chants et de lames

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

fraise à moulurer HW R3-OFK 500 Z1; Roulement à billes de butée KLS-D 15,8-OFK; Capot d'aspiration avec un frein à roulement à billes; frein à billes à languette; câble secteur plug it (4 m); Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	450	W
Régime à vide	28000	min ⁻¹
Ø de fraise max.	28	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Longueur de câble	4	m
Poids du produit sans accessoires	1,4	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,1	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Fraiseuses: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Fraiseuses: Incertitude (bruit) K	3	dB
Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²

FESTOOL

Informations concernant le bruit et les vibrations

Fraiseuses: Série de normes EN	60745-2-17	
Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	79	dB(A)
Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	90	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Roulement à billes de butée	KLS-D 15,8-OFK	490249	4014549115954
	Roulement à billes de butée	KLS-D22-OFK	490250	4014549116050
	Câble plug it	H05 RN-F-4	203914	4014549318836
	Câble plug it	H05 RN-F4/3	203935	4014549319093
	Câble plug it	H05 RN-F-5,5	203899	4014549318645

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Fraise à moulurer	HW R1-OFK 500 Z1	578376	4014549451175
	Fraise à moulurer	HW R2-OFK 500 Z1	578377	4014549451182
	Fraise à moulurer	HW R3-OFK 500 Z1	578378	4014549451199
	Fraise à affleurer	HW D22/8-OFK	490085	4014549113950
	Fraise à affleurer	HW/KLS D22/8-OFK	490565	4014549058459

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Affleureuse	OFK 700 EQ-Plus	576232	4014549358863

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM MIDI I	578301	4014549445211
	Affleureuse sans fil	OFKC 500 R3 EB-Basic	577985	4014549445228
	Affleureuse modulaire sans fil	MFKC 700 EB-Basic	578011	4014549445297



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL