

Informations techniques

Hesse nettoyant PROTECT-CLEANER PR 90



Description du produit

Produit de nettoyage et d'entretien pour parquets et sols en bois, à base de tensioactifs au pH neutre et biodégradables.

Champs d'application

Pour les parquets et sols en bois, mais aussi pour stratifié, PVC, dalles et surfaces plastiques. Ne convient pas pour les miroirs, le marbre ou les surfaces antidérapantes.

Champ d'application

- Parquet artisanal
- Nettoyage et entretien

Support

- sur un fond approprié

Préparation du support

Préparation du support

Retirer de la surface à nettoyer les saletés peu adhérentes avec un chiffon ou une brosse douce.

Pour bien nettoyer les salissures solubles à l'eau, versez du Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 ou du Hesse REMOVER OS 5600 dans l'eau d'essuyage et nettoyez le sol avec ce mélange.

Application

Application

Traitement supplémentaire



Temps

Accessible après

1 h / 20 °C

Conseils pour l'application

Ajoutez-le à l'eau d'essuyage pour l'entretien régulier du sol. Nettoyer le sol avec une serpillère bien essorée, imbibée de cette solution. Ainsi, la surface est nettoyée et entretenue en un seul passage.

Entretien ou nettoyage et entretien réguliers: pour les petits encrassements, diluer le nettoyant à l'eau en proportions 1 : 100 (100 ml dans 10 l d'eau). Nettoyage intensif : Pour les forts encrassements ou pour un entretien intensif, doser au besoin plus, jusqu'à maximum 1 : 10 (100 ml dans 1 l d'eau). Détachage: pour café, thé, lait, jus de fruit, urine, sang - PR 90 en dilution avec un peu d'eau.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.

Informations techniques

Hesse nettoyant PROTECT-CLEANER PR 90

Conseils particuliers

Conserver sous clé et hors de portée des enfants ! Ne porter les récipients à la collecte des matières recyclables ou au recyclage que s'ils sont parfaitement vides.

Données techniques

Viscosité (+/- 15%)	 38 s / ISO3
Giscode	GE10
Part des matières premières renou-	 1,503 %
Extrait sec	 3,1 %
COV EU	0 %
COV FR	A+
Temps de stockage (en semaines)	 52
Température de stockage	 10 - 35
température d'emploi	 20 - 40

Conseils pour votre commande

Référence	Matité 60° (Gloss +/-5)	Matité
PR_90		

Conseils généraux pour l'application

Consignes de nettoyage et d'entretien : respecter la notice d'entretien selon la norme DIN 18356. Nettoyer le parquet avec des chiffons doux toujours bien essorés, pas à grande eau. Merci d'utiliser uniquement des nettoyeurs neutres, sans silicone, ni ammoniac, ni abrasif. L'entretien et le nettoyage régulier avec le Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91, Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 augmentent la durée de vie de la surface (parquet).

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.