

i-ROBOX B1210

Gamme i4

SmellStop

Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien***: elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs permanentes**.

Col rembourré: réduit la pression sur la zone supérieure du talon et améliore le confort

Dry'n Air[↑]
OMNIA ESD 

Semelle anatomique amovible
Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO,
Avec circulation de l'air

Compatible aussi avec les semelles:

- **SCAN&FIT** OMNIA
- **DRY'N AIR OMNIA ESD**

DGUV 112-191:

- **SECOSOL e SECOSOL COMPLETE.**

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm - force 1100 Newton).



AirTech + tpu-SKIN®

SEMELE DEFATIGANTE EFFET AMORTISSEUR

Semelle AirTech + Tpu-Skin: La vraie semelle défatigante. Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet de réduire l'épaisseur dure et compacte de la bande de roulement, à des valeurs jamais obtenues avant sur le marché. Résultat: une plus grande élasticité à effet amortisseur.

S3 CI ESD SRC

Pointure: **35 - 48**

Chaussant



Tige en **cuir Nabutek**
hydrofuge

Embout résistant à l'abrasion

SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.



***SmellStop**: Traitement effectué avec le biocide *Zinc pyrithione* (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.