

Add Easy

Additif pour l'application de l'huile Rubio Monocoat en la vaporisant

Add Easy est un additif d'origine biologique qui peut optionnellement être ajouté à Oil Plus 2C et Hybrid Wood Protector afin de rendre l'huile plus liquide et plus facile à vaporiser. Avec cet additif, la liaison moléculaire des huiles est conservée, bien que le résultat final soit moins solide. Il est donc conseillé de respecter une quantité maximale de 10 % et de l'utiliser uniquement pour le traitement des surfaces verticales non sujettes à l'abrasion (les murs, l'intérieur des placards, le dessous d'une table, etc.).



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- D'origine biologique
- Rend Oil Plus 2C et Hybrid Wood Protector plus liquides et plus faciles à vaporiser
- Plus facile à appliquer sur les surfaces rugueuses avec un pinceau
- Add Easy rend l'huile plus facile à étaler et donc plus facile à essuyer par la suite
- Convient uniquement au traitement des surfaces verticales ou des surfaces non sujettes à l'abrasion (les murs, l'intérieur des placards, le dessous d'une table, etc.)

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20 °C : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité : 0,853 kg/l
- Viscosité à 20 °C : 3,75 – 4,05 mPa.s
- Solubilité dans l'eau : négligeable
- Point d'éclair : 121,5 °C
- Point d'ébullition : 271 - 280 °C

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Ajoutez maximum 10% d'Add Easy à Oil Plus 2C ou Hybrid Wood Protector.

ÉTAPE 2. Mélangez bien.

ÉTAPE 3. Suivez le mode d'emploi de la fiche technique pour appliquer le produit.

› Astuces & conseils

- Le mélange d'Oil Plus 2C ou Hybrid Wood Protector avec Add Easy se conserve pendant longtemps.
- Mélangez bien avant utilisation et remuez régulièrement lors de l'application.
- Peut également être utilisé avec le mélange Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (attention : le mélange ne se conserve que 4 à 6 heures dans ce cas).

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 23/11/2023. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com