

Réf. MO152

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir



### Les +

Manchette en toile forte rouge renforcée  
Protège-artère  
Manchette de sécurité  
Durée de vie prolongée

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
152_11	11	12	60
152_12	12	12	60
152F	8	12	60
152H	10	12	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

*A voir également*

### VARIANTES



MO155

### DESCRIPTION

Gant docker en croûte de vachette grise,  
Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge,  
Manchette de sécurité de 8cm

### SECTEURS

Exploitation minière  
Infrastructures, BTP, TP  
Second-œuvre du bâtiment  
Transport (hors fabrication) et logistique

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Emplacement du renfort	Dos
Couleur 2	Gris	Matériau du renfort	Cuir/croûte
Forme	Gant	Matériau de la doublure	Coton brossé
Environnement	Milieu sec	Poignet	Manchette de sécurité /
Type de gant	coupé et cousu		coupe droite
Matériau du support	Croûte de vachette, toile de coton	Épaisseur du gant - mm	1.0 - 1.2mm
Construction du gant	Docker		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	coton		
Type de tissu dos	Toile de coton		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/10/24/2328

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018



3.1.3.3 X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques