

NET TRACE

DANGER

Contient du :
 EC 211-694-1 (S)-2-HYDROXYPROPIONATE D'ETHYLE
 EC 227-813-5 D-LIMONENE

H226 Liquide et vapeurs inflammables. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **P304 + P340** EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P333 + P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P362 + P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P403 + P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Contient :

- parfums
- fragrances allergisantes : d-limonene, linalool

UFI : MNX1-H19T-E00V-VGSX



SOLVANT DE NETTOYAGE RÉSIDUS DE COLLE ET PEINTURE

NET TRACE

LIQUIDE

Contient des solvants
d'origine naturelle

Solvant de nettoyage
rapide

Multi-
supports

+ de 15 000 m² nettoyés avec cette formule*

500ML

VERRE, FAÏENCE,
PVC, OUTILS DU
PEINTRE...



SOLVANT DE NETTOYAGE RÉSIDUS DE COLLE ET PEINTURE

Domaine d'application :

NET TRACE est un solvant de nettoyage rapide, prêt à l'emploi, composé d'un mélange de solvant d'origine naturelle
 Il est applicable sur le verre, la faïence, le PVC, les outils du peintre...

Efficace sur des salissures spécifiques et tenaces : adhésifs, peinture, marqueur.



Action : 10 minutes maximum



Rendement : 3 à 5 m²/L

Mise en œuvre :

Appliquer pur à l'aide d'un pulvérisateur adapté, pinceau ou chiffon.

Laisser agir 1 à 10 minutes.

Essuyer à l'aide d'un chiffon ou papier absorbant.

Répéter l'opération si besoin.
 Effectuer un essai préalable.

Stockage :

Dans un endroit tempéré
 Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Formule éprouvée :

*Cette formule a déjà nettoyé + de 15 000 m² depuis son élaboration.

