

# Tondeuse 53 cm XGT®

## LM002GZ

40Vmax Li-Ion - 53 cm - Produit seul

Excellentes performances dans les applications lourdes.

Changement automatique de batterie. Si deux batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie passe automatiquement à l'autre. Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.



**XGT** **BL** **SOFT NO LOAD**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Positions de taille de coupe	10
Largeur de coupe	53,4 cm
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Pont de tonte en acier	✓
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	23 cm
Tour / min mode normal	2800 min <sup>-1</sup>
Tour / min mode soft no load	2300 / 2800 min <sup>-1</sup>
Tour / min mode réduction de bruit	2300 min <sup>-1</sup>
Surface de tonte max. 8,0 Ah x 2	2500 - 3400 m <sup>2</sup>
Vitesse de propulsion	1,5 - 5,0 km/h

### AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Excellentes performances dans les applications lourdes
- Autotractée pour réduire la fatigue de l'opérateur

**Code EAN 0088381773959**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191V96-5**

Lame de tondeuse 530 mm



**327589-6**

Rod, 6 mm



**413L55-2**

OBTURATEUR MUCHING LM002G



**413L57-8**

Goulotte d'évacuation



**782210-8**

Clé de douille 17



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191D50-1**

Kit lame 4 dents 53 cm



**191V96-5**

Lame de tondeuse 530 mm



**191W87-2**

Lame de tondeuse 530 mm



**191Y65-4**

LAME MULCHING 53 cm

