

# Radio de chantier XGT®

## MR002G

Bluetooth - CXT® - LXT® - XGT® -  
12 à 40 V max Li-Ion - Produit seul

Equipée du Bluethooth, son stéréo haute qualité

Certifié IP65. Compatible CXT®, LXT®, XGT®. Port USB pour le rechargeement d'appareils de faible tension. Bluetooth 5.0 (portée maxi. 30 m). Jusqu'à 27,5 h d'autonomie avec une batterie Li-ion 40 V max XGT® 4,0 Ah. Un son stéréo riche grâce aux deux haut-parleurs latéraux Ø 89 mm. Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.



      Bluetooth®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	9 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	17,5 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	23 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	27,5 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	4,5 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 171 x 298 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	10,5 h

### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité

Code EAN 0088381739047

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**SE00000679**

Adaptateur secteur pour radios de

