


NETTOYANT FAÇADES EFFET FLASH

NET FLASH EXPRESS

Domaine d'application

- Nettoyant rapide, efficace sur toutes traces de pollution et de salissures des façades, toitures, dallages...
- Rapide et prêt à l'emploi, il agit dès 15 minutes.
- Nettoie les surfaces peintes.



*selon nature, encrassement du support

Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.

Mise en œuvre

Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur adapté.

Laisser agir 15 à 30 minutes sur les surfaces peintes, jusqu'à 1h sur les surfaces poreuses (briques, béton, ciment, pierre).

Rincer avant séchage avec un nettoyeur haute pression.

Après traitement et séchage, compléter avec une protection hydrofuge type HYDRO PROTEX.

Ne convient pas pour les toitures en ardoises artificielles ou en présence de crochets et gouttières en acier galvanisé ou zingué.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Jaune
Densité à 20 °C	1,19
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	13,5
Rendement	2 à 3 m²/L selon la nature du support

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



Précautions d'emploi

Protéger la végétation et les surfaces sensibles aux produits alcalins ainsi que les surfaces non concernées par le nettoyage. Porter une vigilance toute particulière aux projections accidentelles.

Effectuer un essai préalable.

Ne pas appliquer par grand vent ou sur des surfaces gelées.

Conditionnements

08515 : Bidon plastique 5 L
085120 : Bidon plastique 20 L

Stockage

A l'abri du gel, de la chaleur, dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la lumière.

DLU : 6 mois après fabrication

Réf. 0851

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

