



HYDROFUGE EN PHASE AQUEUSE PRÊT À L'EMPLOI

HYDRO PROTEX

Domaine d'application

- Produit prêt à l'emploi destiné à la protection des surfaces poreuses, protège durablement contre l'eau et les salissures.
- Produit d'imprégnation, il laisse respirer les matériaux : pierres naturelles, toitures, terrasses, enduits hydroliques...
- Il protège durablement contre le gel et le froid, retarde l'apparition de moisissures et salissures.



*selon nature et porosité du support
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.



Mise en œuvre

Agiter le produit avant emploi.

Appliquer à refus sur support propre et sec, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression jusqu'à saturation du support.

Séchage de 1 à 6 heures selon les conditions météorologiques.

L'effet hydrofuge est optimal après 24 à 48h.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Blanc
Densité à 20 °C	1,00
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	7,0
Rendement	2 à 5 m²/L selon la porosité du support

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



Précautions d'emploi

Effectuer un essai préalable.

Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.

Essuyer impérativement les surcharges sous peine d'obtenir un film blanc.

Protéger les surfaces non concernées par le traitement.

Conditionnements

08551 : Bidon plastique 1 L
08555 : Bidon plastique 5 L
085520 : Bidon plastique 20 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0855

Révision : 08/11/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.