

TRADUTEC

30 bis, rue Émile Menier - 75116 PARIS
Téléphone : 01 45 53 23 13
Télécopieur : 01 45 53 34 19

Traduit de l'allemand



MPA NRW

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

0432 – BPR – 0008

Conformément à la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 visant à l'harmonisation des réglementations légales et administratives des Etats membres en matière de produits de construction -89/106/CEE- (directive relative aux produits de construction – BPR), modifiée par la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993 -93/68/CEE-, transposée en Allemagne par la loi relative aux produits de construction – BauPG du 28 avril 1998, il est, par la présente, confirmé que les produits de construction

Ferme-porte supérieur à glissière des gammes DORMA TS 93, DORMA TS 97

Dispositifs de fermeture de porte à fermeture contrôlée selon la composition et la classification de l'annexe 1,

commercialisés et fabriqués par

**DORMA GmbH & Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal**

ont été soumis à un contrôle de production interne et à un examen supplémentaire d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan de contrôle par le fabricant, et que l'organisme homologué a procédé à un premier examen des propriétés pertinentes des produits, à une première inspection de l'usine et du contrôle de production interne, à une surveillance continue, à l'appréciation et la reconnaissance du contrôle de production interne. Le présent certificat atteste que toutes les réglementations de l'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 1154 : 1996 + A1 : 2002

qui concernent l'attestation de la conformité et les propriétés de performance du produit ont été appliquées, et que les produits de construction remplissent tous les critères prescrits dans celle-ci. Le présent certificat a été délivré pour la première fois le 13.02.2004 et reste en vigueur tant que les définitions contenues dans la norme harmonisée susmentionnée ne sont pas modifiées et que les conditions de fabrication dans l'usine ou dans le contrôle de production interne ne sont pas modifiées de manière significative.

Dortmund, le 28.08.2006

Cachet

Signature
Dipl.-Phys. Karrenberg
Responsable de l'organisme certificateur

Ferme-portes à fermeture contrôlée selon la DIN EN 1154



Gamme de ferme-portes :

DORMA TS 93, DORMA TS 97

Type : **DORMA TS 93 G EN 2-5**
Description : Ferme-porte supérieur à commande linéaire, freinage réglable de l'ouverture (BC/ÖD), retardement de la vitesse de fermeture réglable (DC/SV) et glissière.
Tringlerie : Glissière.
Montage : Montage sur dormant côté ouverture de la porte.
Montage normal côté fermeture.
Taille : EN 2-5
Classification : 4 8 5/2 1 1 4
Remarques : Glissière DORMA G 93 N.

Type : **DORMA TS 93 B EN 2-5**
Description : Ferme-porte supérieur à commande linéaire, freinage réglable de l'ouverture (BC/ÖD), retardement de la vitesse de fermeture réglable (DC/SV) et glissière.
Tringlerie : Glissière
Montage : Montage normal côté ouverture.
Montage sur dormant côté fermeture.
Taille : EN 2-5
Classification : 4 8 5/2 1 1 4
Remarques : Glissière DORMA G 93 N.

Type : **DORMA TS 93 G EN 5-7**
Description : Ferme-porte supérieur à commande linéaire, freinage réglable de l'ouverture (BC/ÖD), retardement de la vitesse de fermeture réglable (DC/SV) et glissière.
Tringlerie : Glissière
Montage : Montage sur dormant côté ouverture.
Taille : EN 5-7
Classification : 4 8 7/5 1 1 4
Remarques : Glissière DORMA G 93 N.

Type : **DORMA TS 93 B EN 5-7**
Description : Ferme-porte supérieur à commande linéaire, freinage réglable de l'ouverture (BC/ÖD), retardement de la vitesse de fermeture réglable (DC/SV) et glissière.
Tringlerie : Glissière
Montage : Montage normal côté ouverture.
Taille : 2-5
Classification : 4 8 7/5 1 1 4
Remarques : Glissière DORMA G 93 N.



Type :
Description :
Tringlerie :
Montage :
Taille :
Classification :
Remarques :

DORMA TS 97 EN 2-4
Ferme-porte supérieur à commande linéaire (technologie de la came), à-coup final à réglage progressif par valve, taille de ferme-porte (moment de fermeture) réglable en continu
Bras à glissière
Montage sur vantail (montage normal) côté ouverture de la porte
Montage sur dormant côté ouverture de la porte
EN 2-4
3 8 4-2 1 1 3
En cas d'utilisation sur des portes coupe-feu ou pare-fumées, le dispositif de fermeture doit être au moins réglé sur la taille de ferme-porte EN 3. Pour que la fonction de fermeture automatique soit assurée depuis n'importe quel angle d'ouverture de la porte lors d'une utilisation sur des portes coupe-feu ou pare-fumées, l'angle d'ouverture de la porte doit être efficacement limité par des mesures appropriées.

Type :
Description :
Tringlerie :
Montage :
Taille :
Classification :
Remarques :

DORMA TS 93 EN 2-5 Basic
Ferme-porte supérieur à commande linéaire (technologie de la came),
Bras à glissière
Montage sur vantail côté ouverture de la porte (montage normal)
Montage sur dormant côté fermeture de la porte
EN 2-5
4 8 5-2 1 1 4
En cas d'utilisation sur des portes coupe-feu ou pare-fumées, le dispositif de fermeture doit être au moins réglé sur la taille de ferme-porte EN 3.