Meuleuse Ø 125 mm

GA5030R

720 W

Un standard pour les travaux courants

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (Ø 57 mm). Protection de la machine contre les poussières optimisée. Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée. Carter de protection orientable. Carter en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	11000 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 140 x 108 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s^2
Niveau de vibration, meulage de	8,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthique qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine

Code EAN 0088381808552

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123099-9
Capots de protection ouverts pour

224415-9
Flasque de blocage

224554-5
Écrou

A-80933
Disque à ébarber pour métal,

782034-2
Clé de serrage meuleuse, 35 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le

194305-9
Douille à ergots

195354-9
Écrou de serrage rapide ''Ezynut''

224415-9
Flasque de blocage

823292-2
Coffret Aluminium

824985-4
Coffret plastique