



➤ PSX100-121.5
➤ PSX100-1203



➤ PSX200-1205



➤ PSX500-1210 ➤ PSX600-1210
➤ PSX600-1220

izyx+

- Gamme modulable, 7 tailles de coffrets (voir p22)
- Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
- Carte reports défauts et autoprotection (en option)



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS

	PSX100-121.5	PSX100-1203	PSX200-1205	PSX500-1210	PSX600-1210	PSX600-1220
Technologie	Alimentation à découpage					
Tension d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz					
Tension de sortie	13,8 V DC					
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 18 W	3 A / 36 W	5 A / 60 W	10 A / 120 W	20 A / 240 W	
Rendement / ondulation résiduelle	> 80 % / < 120 mVpp					
Courant additionnel de charge batterie	0,5 A					
Indicateur 3 LEDS en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batterie OK					
Triple protection en sortie	Protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension					
1 Reports défauts (en option)	Reports absence secteur et tension batterie < 10,5-11 V DC 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 3A - 30 V DC / 3A					
Surveillance tension batterie	Déconnexion automatique batterie seuil bas à 9,5-10 V DC environ					
Capacité batterie(s) maximale (voir pages 46 et 47)	1 x 7 Ah	1 x 7 Ah	1 x 18 Ah	2 x 7 Ah / 1 x 18 Ah	4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah / 1 x 24 Ah / 1 x 38 Ah	
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé					
2 Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A					
Dimensions L x h x p	164 x 244 x 74 mm		196 x 324 x 86 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174 mm	
Poids brut	1,3 Kg	1,35 Kg	1,9 Kg	4,5 Kg	5,6 Kg	5,75 Kg