



➤ PSX300-241.5
➤ PSX300-242.5



➤ PSX400-2405



➤ PSX500-2410 ➤ PSX600-2410

izyx+

- Gamme modulable, 7 tailles de coffrets (voir p22)
- Courant de sortie de 1,5 A à 10 A
- Carte reports défauts et autoprotection (en option)



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS

	PSX300-241.5	PSX300-242.5	PSX400-2405	PSX500-2410	PSX600-2410
Technologie	Alimentation à découpage				
Tension d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tension de sortie	27,6 V DC				
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 36 W	2,5 A / 72 W	5 A / 120 W	10 A / 240 W	
Rendement / ondulation résiduelle	> 82 % / < 150 mVpp		> 80 % / < 150 mVpp		
Courant additionnel de charge batteries	0,25 A		0,5 A		
Indicateur 3 LEDS en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batteries OK				
Triple protection en sortie	Protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension				
1 Reports défauts (en option)	Reports absence secteur et tension batterie < 21-22 V DC 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 3A - 30 V DC / 3A				
Surveillance tension batterie	Déconnexion automatique batterie seuil bas à 9,5-10 V DC environ				
Capacité batteries maximale	2 x 7 Ah		2 x 7 Ah	4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah	
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé				
2 Contact d'autoprotection à l'ouverture (en option)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A				
Dimensions L x h x p	364 x 266 x 74 mm		320 x 320 x 85 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174 mm
Poids brut	1,9 Kg	1,95 Kg	3,8 Kg	4,6 Kg	5,7 Kg