

TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX



UNIQUE

Gestion automatique
par COULEUR
et par FORME

L'ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

TECHNOLOGIE HF 868 MHZ

FLASHEZ le QR CODE
ou CONNECTEZ-VOUS sur
www.intratone.fr/fr/telechargement
pour plus d'info sur votre produit



BON À SAVOIR

Gagnez du temps
en programmant avec
le programmeur USB !

TÉLÉCOMMANDES ÉLECTRONIQUES insert inox gravé - 2 canaux

SPÉCIFICITÉS

Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	•
Nombre de canaux	2
Technologie	HF

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris	1
Colisage	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION Pile CR 2032
DIMENSIONS (L X H X P) 41 x 71 x 13 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
-20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection IP54

GAMME TÉLÉCOMMANDES ÉLECTRONIQUES - 2 CANAUX (COLISAGE 10)

NOUVELLES RÉFÉRENCES		NOS TARIFS	
09-0100	HTEL3-00	Noir	

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX



UNIQUE

Gestion automatique
par COULEUR
et par FORME

INTÈGRE LES 2 TECHNOLOGIES POUR S'EN SERVIR COMME UN BADGE OU COMME UNE TÉLÉCOMMANDE

TECHNOLOGIE HF 868 MHZ

TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE électroniques insert inox gravé - 4 canaux

SPÉCIFICITÉS

Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	•
Nombre de canaux	4
Technologies	MIFARE / HF

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris	5
Colisage	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION Pile CR 2032
DIMENSIONS (L X H X P) 45 x 74 x 13 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
-20° C à +70° C
Température de stockage
-20° C à +70° C
Indice Protection IP54

GAMME TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUES
4 CANAUX (COLISAGE 10)

NOUVELLES RÉFÉRENCES		NOS TARIFS	
09-0101	HTEL2-00	Noir	
09-0102	HTEL2-02	Bleu	
09-0103	HTEL2-03	Rouge	
09-0104	HTEL2-04	Jaune	
09-0105	HTEL2-05	Vert	