

**brennenstuhl®**

\_ smart technology.\*

## Enrouleur-prolongateur Silver-40

- **40m** de câble H07RN-F 3G1,5
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets
- IP44
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi : 3500 W câble déroulé  
1000 W câble non déroulé
- Protection enfants
- Flasques acier galvanisé
- Moyeu en matière isolante renforcé
- Diamètre tambour 290 mm
- Support en tube acier cintré
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble
- Conforme aux normes : - NF EN 61242 de septembre 1997  
- NF C 61314 de février 2008



CONFORME À LA NORME  
NF EN 61242

| Référence         | Gencod               | U.E.                          |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>1207931</b>    | <b>3281852079315</b> | <b>1</b>                      |
| <b>1207931016</b> | <b>3281859310169</b> | <b>1</b> palette de 16 pièces |

H. Brennenstuhl S.A.S. – 5 rue de l'Artisanat – 67460 Souffelweyersheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

\*Une technologie bien pensée