

ARC'MATIC 160

by WUITHOM®



- Poste ARC 160 A
- Anti-sticking, Arc Force, Hot Start
- Connecteurs 10/25
- Livré en valise complète avec pince de masse et porte-électrodes (longueur câble 2 m - Ø 16 mm²)
- Electrodes jusqu'à Ø 4,0
- Poids: 3,4 Kg
- **SAV** géré dans nos locaux sous 72H



MMA



Technologie Inverter



Courant continu



Hot Start



Arc Force



Thermostat



Refroidissement par air pulsé



Portable



Compatible groupe électrogène

Produit	Poste soudure ARC 160A
Référence	ARCMATIC160
I ₂ MMA	10 - 160 A
50/60Hz - Fuse	230 V 1ph / ± 10 %
U ₀	58 V
I _A IMS (utilisation à 20°C)	160 A à 60 %
(I _{max}) EN 60974 40°C	160 A à 25 % 130 A à 60 % 90 A à 100 %
Protection International	IP 23S
Dimensions L x l x H (product / box)	280 x 120 x 220 mm
Poids	3,4 kg
Puissance générateur (± 15 %)	5,3 kVA
Accessoires inclus	2 m 16 mm ² + 2 m 16 mm ²

ACCESSOIRES



Mallette (include)



Porte-électrodes - L = 2 m (inclus)



Pince de masse - L = 2 m (inclus)