


> **SR 276 DA / SR 276 DAV**  
**Scies à ruban à descente autonome**

**Caractéristiques :**

- SR 276 DAV : Variateur de vitesse ruban
- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe

- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial
- Livrées avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm

	Capacités de coupes (mm)	○	□	L x h		Hauteur de travail (mm)		$\frac{1}{2}$ (m/min)		Puissance moteur (kW)		Dimensions a x b x c (mm)	
SR 276 DA	90°	225	190	230 x 145	245	890	2480 x 27 x 0,9	72	230 V mono	1,5	188	1730 x 1690 x 1100	20114109
	45° G	145	145	130 x 220									45 / 90
	60° G	90	90	110 x 90				20 : 90	400 V tri	1,5			20114112
SR 276 DAV	90°	225	190	230 x 145	245	890	2480 x 27 x 0,9	20 : 90	400 V tri	1,5	188	1730 x 1690 x 1100	20114112
	45° G	145	145	130 x 220									20114112
	60° G	90	90	110 x 90									20114112



✓ **Conseils d'utilisation :**

Détendre le ruban en fin de journée. Afin d'obtenir une excellente finition de coupe et une grande longévité du ruban, il est impératif de choisir la denture du ruban, d'adapter la vitesse de descente de l'archet et la vitesse du moteur en fonction du profil de la pièce à couper.

SR 276 DAV.....



> **Accessoires et consommables**

> **Tables :**

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de rouleaux	Hauteur mini / maxi (mm)	Charge maxi (kg)		
Table d'entrée	2000	360	8	620 / 1000	600	46,5	20198536
Table de sortie	2000	360	8	620 / 1000	600	63,5	20198537
Table de sortie affichage digital	2000	360	8	620 / 1000	600	64,5	20198538

> **Rubans :**

	Denture 10/14	Denture 8/12	Denture 6/10
Pour SR 276 DA / SR 276 DAV	20198264	20198263	20198547

