

tesa® 4439 Masquage de Précision® Extérieur Ruban de masquage waterproof pour des angles nets et précis en extérieur

tesa® 4439 Masquage de Précision® Extérieur est constitué d'un support adhésif acrylique extra-fin et résistant.

Son pouvoir adhésif équilibré permet un retrait facile sans résidu ni dommages sur la surface et cela jusqu'à 8 semaines en extérieur. tesa® 4439, un seul ruban de masquage pour plusieurs applications.

Principale application

- Applications en extérieur
- Applications durables (jusqu'à huit semaines)
- Bords nets et lisses à peindre et laquer
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité

Données techniques

▪ Support	papier lisse	▪ Allongement à la rupture	5 %
▪ Epaisseur totale	100 µm	▪ Résistance à la rupture	35 N/cm
▪ Type de masse adhésive	acrylique	▪ Résistance aux UV	8 semaines
▪ Pouvoir adhésif sur acier	1.8 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●●	▪ Bord de couleur net	●●●●
▪ Convient pour les surfaces délicates	●●	▪ Bord de couleur lisse	●●●●
▪ Convient pour les surfaces rugueuses	●●●	▪ Conformable	●●●●
▪ Accrochage de la peinture	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

L'application d'un adhésif peut laisser des traces de résidus lors du retrait. Afin d'éviter cela, nous vous conseillons de faire un test au préalable de 24h de pose.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04439>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.