

BOTTE SECURITE PVC S5 SRA



EN ISO 20345 SÉCURITÉ

- SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
- S1** : SB + Arrière fermé + A + E
- S1P** : S1 + P
- S2** : S1 + WRU
- S3** : S2 + P + Semelle à crampons
- S4** : Arrière fermé + A + E + FO
- S5** : S4 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

- A** : Antistatique
- AN** : Protection des malléoles
- CI** : Isolation au froid de la semelle
- E** : Absorption du choc dans la zone du talon
- ESD** : Electro Static Discharge
- FO** : Semelle résistante aux hydrocarbures
- HI** : Isolation à la chaleur de la semelle
- M** : Protection des métatarses
- P** : Semelle antiperforation
- SRA** : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
- SRB** : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
- SRC** = SRA + SRB
- WR** : Résistance à l'eau
- WRU** : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- HRO** : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (42 = homme) (38 = femme)
BOTTE SECURITE PVC	BOTE3	EN ISO 20345 2011	S5 SRA	39/47	2,5

SEMELLE

- Semelle antiperforation acier
- Semelle en PVC avec crampons de 5 mm
- Résistance au glissement: **SRA**

TIGE

- Embout de protection 200J acier
- Botte entièrement en PVC résistant aux huiles, graisses, alcalins et acides
- Hauteur de tige : 36 cm
- Doublure en coton Jersey

ENVIRONNEMENT

- Alimentaire, services
- Travaux en contact des détergents, produits chimiques, eau

FOCUS

- Nettoyage facile
- Protection des malléoles, du tibia et du talon

