


Données techniques Floorliner™ vapor

Produit

Floorliner™ vapor



Non-tissé de protection multifonctionnel, perméable à la vapeur, avec couche d'adhérence
OPTICOAT™ by Landolt

Caractéristiques descriptives

Matériau

Non-tissé synthétique
Face supérieure avec film PE perméable à la vapeur empêchant les liquides de traverser
Face inférieure avec couche antidérapante
OPTICOAT™ by Landolt

Couleur

blanc

Caractéristiques technique

Poids

env. 170 g/m²

Epaisseur

env. 2.0 mm

Perméabilité à la vapeur d'eau

env. 14 g/m²/d

Étanchéité à l'eau

env. 7 m / colonne d'eau

Pouvoir absorbant d'eau

-

Avantages

Protection efficace des sols, meubles, etc. (Contre les détériorations mécaniques et les déversements de liquides etc.)

Protection contre les accidents (Dos antidérapant)

Réutilisation possible et pose rapide (Produit économique)

Ecocompatibilité (Prod

Perméable à la vapeur

Important

Arrêter le chauffage de sol avant la pose.
Extraire préalablement l'humidité excédentaire au moyen d'appareils appropriés. Recouvrir les surfaces neuves après 72 h au plus tôt. Température ambiante idéale + 10/25°C, humidité ambiante admise 50–60%.
Veuillez en principe observer les directives / temps d'attente indiqués par le fabricant / temps de séchage du support indiqués par les fournisseurs.
Pour la pose, toujours tenir compte des conditions particulières du domaine d'application.

Pose

Dérouler les rouleaux de façon à ce qu'ils se recouvrent de 10 cm

Emballage (rouleaux)

Longueur

50 m



Largeur

100 / 200 cm

Diamètre env.

40 cm

Fonction / Utilisation



Protection sûre et efficace pour la couverture de sols de tous types, parquets, moquettes, carrelages, escaliers, meubles, etc.



Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.