

# Coffret CO2 ouverture / fermeture OpenDac

SOUCHIER BOULLET



Page 512 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Dispositif de commande à perforation de cartouches CO<sub>2</sub>, permettant la mise en sécurité des dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), d'un canton ou bâtiment inférieur ou égal à 500 m<sup>2</sup>.

Le réarmement (fermeture) se fait par une action manuelle .

Ouverture / fermeture.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	CAPACITÉ	VENDU PAR
432508	Coffret CO2 ouverture / ferr	30 g	1
432509	Coffret CO2 ouverture / ferr	80 g	1
154591	Coffret CO2 ouverture / ferr	150 g	1
154592	Coffret CO2 ouverture / ferr	300 g	1
154594	Coffret CO2 ouverture / ferr	300 - 500 g bi-zones	1
172337	Coffret CO2 ouverture / ferr	1000 g	1
172342	Déclencheur à rupture	24 VCC	1
172343	Déclencheur à rupture	48 VCC	1
172344	Déclencheur à émission	24 VCC	1
172345	Déclencheur à émission	48 VCC	1

