

Echafaudage roulant télescopique X-TOWER

COMABI 

Page 1330 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Une alternative inédite pour tous

100% SERENITE

Montage facile par une seule personne

Déplacement sur 4 roues à blocage

Roues réglables D.150mm, individuellement sur 175mm

Plancher antidérapant 1,54x0,60m et trappe d'accès par l'intérieur

2 modèles HT travail 4m ou 4,80m

Hauteur réglable tous les 25cm

Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti grip

100% SECURITE

Plinthes repliables intégrées au plancher

Montage et démontage en sécurité

2 garde-corps monoblocs repliables

4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique

Plancher antidérapant

Echelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	HAUTEUR PLANCHER	HAUTEUR DE TRAVAIL	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR SANS STABILISATEUR	LARGEUR AVEC STABILISATEUR	LONGUEUR SANS STABILISATEUR	LONGUEUR AVEC STABILISATEUR	POIDS	VENDU PAR
377503	2,00 m	4,00 m	3,10 m	0,84 m	2,05 m	1,70 m	2,44 m	68 Kg	1
377504	2,80 m	4,80 m	3,85 m	0,84 m	2,05 m	1,60 m	2,34 m	75 Kg	1



