

Plate-forme individuelle F5-F6-F7 PERFORM FIXES AVEC STABILISATEURS

DUARIB 

Page 1330 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Décret 2004-924 - Norme PIRL (F5/F6) - PIR (F7) et EN131-7

Aluminium

Caractéristiques techniques :

- Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m avec plinthes intégrées
- Charge utile : 150 kg
- Stabilisateurs à réglage millimétrique
- Marches largeur : 60 mm
- Roues de déplacement : diam.150 mm
- Dimensions pliées :
 - F5 Perform (L X I X H) : 0,67 X 0,32 X 2,62 m
 - F6 Perform (L X I X H) : 0,67 X 0,32 X 2,91 m
 - F7 Perform (L X I X H) : 0,67 X 0,32 X 3,18 m

Protection arrière par garde-corps rigide et articulé, mise en place d'un seul geste 2 tablettes de série avec compartiments : tablette supérieure renforcée + tablette inférieure pour fût de 15 L.

Exist en version ULTIM. Nous consulter.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	NOMBRE	HAUTEUR PLANCHER	HAUTEUR DE TRAVAIL	POIDS	VENDU PAR
249196	F5 PERFORM	5 marches	1,20 m	3,20 m	24,6 kg	1
249197	F6 PERFORM	6 marches	1,45 m	3,45 m	25,8 kg	1
249198	F7 PERFORM	7 marches	1,70 m	3,70 m	27,1 kg	1

