Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Plate - forme individuelle TANDEM PRO F5, F6 et F7

DUARIB

Page 1330 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Décret du 01/09/04 – Norme PIRL (F5/F6) – Norme PIR (F7)
Aluminium
Hauteurs de travail maxi :
- F5 : 3,20 m
- F6 : 3,45 m
- F7 : 3,70 m
Protection à 360° de l'opérateur.
Tablette outillage grande capacité + tablette peinture pour fût de 15L et crochet esse porte-seau.
Plancher antidérapant 0,50X0,40 m avec plinthes intégrées.
Charge utile 150 kg.
Stabilisateurs à réglage millimétrique.
Marches antidérapantes de 60 mm.
Roues diam.150 mm non porteuses en position travail et non marquantes.

Dimensions plié F5 : H. 2,49X Larg.0,75 X Ep.0,32 m
Dimensions plié F6 : H. 2,80X Larg.0,75 X Ep.0,32 m
Dimensions plié F7 : H. 3,05X Larg.0,75 X Ep.0,32 m

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PRODUIT	NOMBRE DE TÊTES	HAUTEUR PLANCHER	HAUTEUR DE TRAVAIL	POIDS	VENDU PAR
249196	TANDEM PRO F	5	1,20 m	3,20 m	24,2 kg	1
249197	TANDEM PRO F	6	1,45 m	3,45 m	24,9 kg	1
249198	TANDEM PRO F	7	1,70 m	3,70 m	26,1 kg	1