

Projecteur LED portable à pince CL1050MA rechargeable

BRENNENSTUHL 

Page 1061 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les lieux sans réseau électrique.

Équipé d'un dispositif d'accrochage par pince.

Orientation de l'éclairage pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 °) et ciblé selon le besoin.

Banque d'énergie USB intégrée pour charger les smartphones,...

Équipement de la classe de performance K2 : pour une utilisation dans des conditions extrêmes avec des contraintes mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Caractéristiques techniques :

- 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%
- Batterie : Li-Ion 3,7 V / 2,5 Ah intégrée avec témoin de charge
- Autonomie max. : 12 h
- Temps de chargement : 3 h
- Flux lumineux : 950 lm
- Température de couleur : 6350 K
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Classe de protection : III
- Indice de protection (IP) : IP65
- Dimensions (L x l x H) : 9 x 8,5 x 18 cm
- Poids : 0,40 kg

Livré avec :

- 1 câble de raccordement USB-C

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
435850	1



