

Projecteur LED portable Hybrid MULTI

BRENNENSTUHL 

Page 1062 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Possibilité de fonctionnement sur batterie et sur secteur, basculement automatique du secteur vers la batterie en cas de panne de courant.

Câble détachable de 5 m H07RN-F2X1,0.

Affichage de l'état de la batterie.

Protection anti-basculement, protège la lentille et le boîtier du projecteur.

Possibilité de montage sur trépied.

Équipement de catégorie 2 (K2) : pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des charges mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Compatible avec toutes les batteries 18 V AMPSHARE (Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS).

Caractéristiques techniques :

- 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%
- Tension : 18 V
- Max. Tension d'entrée nominale : 240 V
- Min. Tension d'entrée nominale : 100 V
- Autonomie : 20 min/Ah à 100% de luminosité
- Durée de vie (L70B50) : 30000 h
- Flux lumineux : 6200 lm
- Classe de protection : II
- Indice de protection (IP) : IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Température de couleur : 6500 K
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Indice de rendu des couleurs : 82,00
- Dimensions (L x l x H) : 16 x 26 x 26,5 cm
- Poids : 3,26 kg

Livré avec :

- 4 adaptateurs
- Sans batterie ni chargeur

RÉFÉRENCE

VENDU PAR

434810

1



