

# Projecteur LED portable Hybrid MULTI

BRENNENSTUHL 

Page 1319 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Possibilité de fonctionnement sur batterie et sur secteur, basculement automatique du secteur vers la batterie en cas de panne de courant.

Câble détachable de 5 m H07RN-F2X1,0.

Affichage de l'état de la batterie.

Protection anti-basculement, protège la lentille et le boîtier du projecteur.

Possibilité de montage sur trépied.

Équipement de catégorie 2 (K2) : pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des charges mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Compatible avec toutes les batteries 18 V AMPSHARE (Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS).

### Caractéristiques techniques :

- 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%
- Tension : 18 V
- Max. Tension d'entrée nominale : 240 V
- Min. Tension d'entrée nominale : 100 V
- Autonomie : 20 min/Ah à 100% de luminosité
- Durée de vie (L70B50) : 30000 h
- Flux lumineux : 6200 lm
- Classe de protection : II
- Indice de protection (IP) : IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Température de couleur : 6500 K
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Indice de rendu des couleurs : 82,00
- Dimensions (L x l x H) : 16 x 26 x 26,5 cm
- Poids : 3,26 kg

### Livré avec :

- 4 adaptateurs
- Sans batterie ni chargeur



