

Projecteur mobile à batterie LED CL 4050 MA à clip

BRENNENSTUHL 

Page 1061 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Idéal pour les travaux de montage, dans les caves et sur les établis.

Avec dispositif de serrage spécial pour un montage facile par serrage sur les surfaces de travail, les tuyaux, les panneaux, etc.

Alignement facile de la lampe de travail grâce au roulement à billes, l'angle d'inclinaison de la lampe de travail est réglable de manière flexible.

Avec rotule pour un alignement individuel dans toutes les directions de presque 360 degrés.

Banque d'énergie USB intégrée pour charger les smartphones, etc.

Batterie Li-Ion 7,4V/5Ah avec indicateur de charge.

Équipement de catégorie 2 (K2) : pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des contraintes mécaniques, physiques et chimiques élevées.

Caractéristiques techniques :

- 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%
- Batterie : Li-Ion 7,4 V / 5 Ah intégrée avec témoin de charge
- Autonomie max. : 12 h
- Temps de chargement : 5 h
- Flux lumineux : 3800 lm
- Température de couleur : 6400 K
- Classe de protection : III
- Indice de protection (IP) : IP65
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Dimensions (L x l x H) : 12,5 x 16 x 25 cm
- Poids : 1,63 kg

Livré avec :

- 1 câble de raccordement USB-C

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
434806	1

