

Enrouleur cube avec powerblock 3G2,5 ProfessionalLINE

BRENNENSTUHL 



Descriptif détaillé

Câble H07RN-F 3G2,5.

Indice de protection IP44.

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et à l'extérieur.

Composé de Rubbabren, un mélange de plastique spécial et de caoutchouc

adapté aux conditions de chantier les plus difficiles.

De plus, il est résistant au froid jusqu'à - 25°C.

4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à

fermeture automatique.

Voyant de présence de tension pour éviter les déplacements inutiles.

Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.

Poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort.

Frein de tambour pour une fixation fiable même pendant le transport.

Protection anti-retournement, stabilité sur 4 côtés.

Poignée de transport robuste avec guidage parfait du câble sur les 4 côtés.

Trous de rangement de fiche pratiques sur les 4 côtés.

Fiche extrêmement résistante.

Bobine latérale à l'arrière avec 5 m de câble pour un raccordement au réseau.

Powerblock mobile avec 4 prises de courant supplémentaires.

Garantie 5 ans.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR CÂBLE	VENDU PAR
385633	25 + 5 m	1
385634	40 + 5 m	1

