

# Ferrure pour lit escamotable à position longitudinale

HAFELE **HAFELE**



## Descriptif détaillé

Lit en position longitudinale avec pieds repliables / à étrier.  
Pour panneau frontal affleurant.  
Ferrure à visser dans le corps et le cadre de base.  
Cadre de base et pieds repliables / à étrier : acier.  
Sommier à lattes : bois stratifié.  
Poids du lit = poids total de la ferrure pour lit escamotable, le sommier à lattes, la plaque frontale, le pied réglable, le matelas et la literie.

Livré avec 1 cadre de base, 2 ressorts de pression à gaz, 1 kit de lattes élastiques en bois et sachets, 2 recouvrements mécaniques, 1 sangle de retenue, 1 ferrure de sécurité, 2 pieds repliables ou 1 pied à étrier.

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | COULEUR | LONGUEUR | LARGEUR | TYPE          | POIDS       | FORCE  | RÉF. FOURNISSEUR | VENDU PAR |
|-----------|---------|----------|---------|---------------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 478535    | Noir    | 2000 mm  | 900 mm  | Pied repliab  | 60 - 75 kg  | 900 N  | 271.91.500       | 1         |
| 478536    | Noir    | 2000 mm  | 1400 mm | Pied repliab  | 85 - 100 kg | 1200 N | 271.91.503       | 1         |
| 478537    | Noir    | 2000 mm  | 1600 mm | Pied repliab  | 100 - 110 k | 1250 N | 271.91.520       | 1         |
| 478538    | Noir    | 2000 mm  | 1800 mm | Pied repliab  | 105 - 115 k | 1400 N | 271.91.521       | 1         |
| 478539    | Noir    | 2000 mm  | 2000 mm | Pied repliab  | 120 - 125 k | 1650 N | 271.91.522       | 1         |
| 478540    | Noir    | 2000 mm  | 900 mm  | Pied à étrier | 60 - 75 kg  | 900 N  | 271.91.530       | 1         |
| 478541    | Noir    | 2000 mm  | 1400 mm | Pied à étrier | 85 - 100 kg | 1200 N | 271.91.531       | 1         |
| 478542    | Noir    | 2000 mm  | 1600 mm | Pied à étrier | 100 - 110 k | 1250 N | 271.91.532       | 1         |
| 478543    | Noir    | 2000 mm  | 1800 mm | Pied à étrier | 105 - 115 k | 1400 N | 271.91.533       | 1         |
| 478544    | Noir    | 2000 mm  | 2000 mm | Pied à étrier | 120 - 125 k | 1650 N | 271.91.534       | 1         |





