

<u>Tèl: 03 87 84 43 87</u> <u>https://www.batifer.com</u>

## Ferme - porte TS68F

DORMA KABA dormakaba

Page 300 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé

Fabrication ISO 9001.

Technologie à pignon et crémaillère.

Force de fermeture 2 à 4 EN, réglable par déplacement du corps et retournement de la charnière du bras.

Largeur maxi du vantail : 1100 mm.

Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Dimensions compactes (L  $\times$  P  $\times$  H) : 220  $\times$  45  $\times$  53,50.

Réglages hydrauliques, réglables par valves, à la fermeture .

- Vitesse de fermeture de 180° à 15°
- A-coup final de 15° à 0°

Circuit hydraulique thermo constant de -  $15^{\circ}$  à +  $40^{\circ}$ , selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique. Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.

Finition argent.

Vendu avec bras.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
290095	1



