

Ferme-porte TS 5000 SoftClose

GEZE 

Page 283 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Amortissement fin de course intégré.
Force réglable EN 2-6 (EN 1154).
Portes intérieures et ouvrant vers l'extérieur DIN gauche /
DIN droite.
Portes jusqu'à 250 kg ou 1400 mm de largeur.
Montage sur ouvrant côté paumelles, sur dormant côté
opposé aux paumelles.
Amortissement de fin de course et à-coup final réglables de
15° à 0°.
Angle d'ouverture jusqu'à 180° (120° côté opposé aux
paumelles).
Résistance à la corrosion très élevée de grade 4 (EN 1670).
Coupe-feu et pare-flammes (EN 1634-1).
Adapté PMR (résistance à l'ouverture < 50 N).
Particulièrement adapté aux lieux soumis à des variations
de pression : cages d'escalier, sas, parkings...
Aux lieux sensibles au bruit : hôtels, salles de spectacle,
écoles...
Aux portes équipées de ventouses : portes d'entrée
d'immeuble...

Vendu sans bras.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	VENDU PAR
440056	EV1	1
440057	9016	1
440058	9005	1

