

Fermeture SEREINE monobloc alu

CROISEE DS 

Page 336 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Fermeture multipoints à montage rapide pour fenêtre coulissante.

Crochet réglable par vis de -3 / +7 mm.

Tringlerie testée à 25000 cycles selon la norme EN 1326-1.

Résistance supérieure à 80 kg par point de verrouillage.

Carré de 7 mm.

Ecrou de fixation flottant.

Anti fausse manoeuvre et anti crochetage.

Boîtier barillet optionnel pour cylindre Européen PM2.

En aluminium.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	TYPE	LONGUEUR	POUR	VENDU PAR
377808	DS6584-312	1 point	310 mm	Kawneer Kasting 1	1
377809	DS6582-312	2 points	680 mm	Kawneer Kasting 1	1
377810	DS6596-312	2 points	1280 mm	Kawneer Kasting 1	1
377811	DS6586-312	3 points	1530 mm	Kawneer Kasting 1	1
377812	DS6581-312	4 points	1530 mm	Kawneer Kasting 1	1
377813	DS6584-330	1 point	280 mm	Reynaers CP68	1
377814	DS6582-330	2 points	680 mm	Reynaers CP68	1
377815	DS6586-330	3 points	1530 mm	Reynaers CP68	1
377816	DS6581-330	4 points	1530 mm	Reynaers CP68	1
377818	DS2555-000	Gâche	-	Kawneer Kasting	1

