

# Kit de ferrures Finetta Flatfront M 35 FB

HAFELE **HAFELE**

## Descriptif détaillé

Ferrure pour porte coulissante coplanaire.  
Montage facile et rapide, avec amortissement intégré à l'ouverture et la fermeture.  
Pour armoire.  
Poids de vantail 35 kg.  
Hauteur de vantail maxi. 2200 mm.  
Largeur de vantail 600-1200 mm.  
Épaisseur de vantail avec poignée incl.: montage fraisé 18-45 mm, montage vissé 18-40 mm.  
Chariot rail supérieur.  
Possibilité de réglage vertical +4,5 mm, horizontal  $\pm 3$  mm sur six pans creux.  
Prof. d'inst. :  
Ferrure en bas sans vantail: min. 150 mm;  
Ferrure fraisée en haut sans vantail: min. 255 mm,  
Ferrure vissée en haut sans vantail: min. 266 mm.  
Distance de la poignée avec la bordure de porte (K)  $\geq 10$  mm.  
Chevauchement de porte sur le côté et en haut 17 mm (garniture standard).  
Kit comprenant :  
- Garniture + rails  
- Instructions de montage.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	POUR LARGEUR DE CORPS	POUR LARGEUR DE PORTE	RÉF. FOURNISSEUR
341378	1200 mm	596 mm	406.11.250
341379	1400 mm	696 mm	406.11.251
341380	1600 mm	796 mm	406.11.252
341381	1800 mm	896 mm	406.11.253
341382	2000 mm	996 mm	406.11.254
341383	2200 mm	1096 mm	406.11.256
341384	2400 mm	1196 mm	406.11.257



