

# Kit de ferrures Finetta Flatfront S/OS 20 FB

HAFELE HAFELE



## Descriptif détaillé

Ferrure pour porte coulissante coplanaire.  
Pour élément haut avec 2 vantaux en bois symétriques, affleurant.  
Avec amortissement intégré à l'ouverture et la fermeture.  
Montage facile et rapide.  
Poids de vantail 20 kg.  
Hauteur de vantail  $\leq 1200$  mm.  
Largeur de vantail 600 à 1500 mm.  
Épaisseur de vantail max. 25 mm, avec poignée incl.: 18-45 mm.  
Retrait de la porte 46,5 mm.  
Prof. d'inst. ferrure sans vantail : 185 mm.  
Épaisseur du matériau 19 mm.  
Possibilité de réglage vertical + 4,5 mm, horizontal  $\pm 3$  mm par vis à tête hexagonale.  
La poignée doit être montée sur la porte au centre du meuble; distance de la poignée avec la bordure de porte (K)  $\geq 20$  mm.  
Kit comprenant :  
- Garniture + rails  
- Instructions de montage.  
Dimension : encoche du côté central requise.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	POUR LARGEUR DE CORPS	POUR LARGEUR DE PORTE	DIMENSIONS	RÉF. FOURNISSEUR
341324	1200 mm	596 mm	205,5 mm	406.11.221
341325	1400 mm	696 mm	255,5 mm	406.11.222
341326	1600 mm	766 mm	305,5 mm	406.11.223
341327	1800 mm	896 mm	355,5 mm	406.11.224
341328	2000 mm	996 mm	405,5 mm	406.11.225
341329	2200 mm	1096 mm	455,5 mm	406.11.226
341330	2400 mm	1196 mm	505,5 mm	406.11.227
341331	2600 mm	1296 mm	555,5 mm	406.11.228
341332	2800 mm	1396 mm	605,5 mm	406.11.229
341333	3000 mm	1496 mm	655,5 mm	406.11.230
341334	sur mesure	-	-	406.11.239



